



Tarifa cargadores
Marzo 2025

Línea residencial portátil

Cargador portátil polivalente sin instalación, ideal como cargador de emergencia o para vehículos híbridos enchufables. Display con información de carga, potencia y tiempo ajustables, incluye centralita con protecciones integradas.

PVP Recomendado



Minibox

EAN 13:
8436027754039

Cargador portátil de 3,7kW / 230V AC / 16A con enchufe Schuko / Manguera de 5 m con conector Tipo 2 (Mennekes 62196-2 / Certificaciones CE, TUV, ROHS. / Maleta de transporte con efecto fibra de carbono negro incluida.

313,22€
+IVA

Línea residencial - ZEUS serie

Cargador ZEUS monofásico tipo Wallbox para vehículo eléctrico con tarjetas RFID/ Plug & charge. Máxima protección contra sobretensiones, sobrecarga, sobrecalentamiento, caída de rayos y certificación para uso en interiores o exteriores. Balanceo dinámico de potencia (DLB) compatible opcional.



Zeus 74M

EAN 13:
8436027754480

Cargador monofásico de hasta 7.4kW /32A / 230v AC / Manguera de 5m con conector Tipo 2 / 5 Tarjetas RFID / Pulsador de parada de emergencia / Botón de detección de fugas / Compatible con centralita de balanceo de potencia (DLB) opcional / Nivel de protección IP65 e IK10. Acabado en gris titanio brillo.

595,00€
+IVA

KUBIC serie

Cargador inteligente tipo wallbox de última generación para vehículo eléctrico, tamaño ultra compacto, disponible con manguera incorporada o tipo Socket. Compatible con conexión a plataforma OCPP para gestión de cobro por uso, tarjetas RFID o conexión a Smart APP gratuita para uso privado. Compatible con carga solar y gestión dinámica de potencia.



Kubic 74M

EAN 13:
8436027754688

Cargador monofásico de 7.4kW/ 230v AC / 32A / con manguera de 6m y conector tipo 2 / 5 Tarjetas RFID / Preparado para instalación de balanceo dinámico de potencia a red eléctrica o solar (EV-TOR) / OCPP 1.6J / Smart App Evus-K/ Comunicación Bluetooth / Wifi / 4G y Ethernet / Certificados de protección: IP65 e IK10 / Acabado en negro brillo.

825,00€
+IVA



Kubic 74S

EAN 13:
8436027754695

Cargador monofásico de 7.4kW/ 230v AC / 32A / con socket tipo 2 / 5 Tarjetas RFID / Preparado para instalación de balanceo dinámico de potencia a red eléctrica o solar (EV TOR) / OCPP 1.6J / Smart App Evus-K/ Comunicación Bluetooth / Wifi / 4G y Ethernet / Certificados de protección: IP55 e IK10. Acabado en negro brillo.

760,00€
+IVA



Kubic 220M

EAN 13:
8436027754701

Cargador trifásico de 22kW/ 400v AC / 32A / con manguera de 6m y conector tipo 2 / 5 Tarjetas RFID / Preparado para instalación de balanceo dinámico de potencia a red eléctrica o solar (EV-TOR) / OCPP 1.6J / Smart App Evus-K/ Comunicación Bluetooth / Wifi / 4G y Ethernet / Certificados de protección: IP65 e IK10 / Acabado en negro brillo.

975,00€
+IVA



Kubic 220S

EAN 13:
8536027754718

Cargador trifásico de 22kW/ 400v AC / 32A / con socket tipo 2 / 5 Tarjetas RFID / Preparado para instalación de balanceo dinámico de potencia a red eléctrica o solar (EV TOR) / OCPP 1.6J / Smart App Evus-K / Comunicación Bluetooth / Wifi / 4G y Ethernet / Certificados de protección: IP55 e IK10. Acabado en negro brillo.

915,00€
+IVA



EV-TOR

Pinza amperimétrica de hasta 200 A con cableado de 10m para balanceo dinámico de cargadores serie KUBIC. Instalación por fase disponible y fase solar.

42,50€
+IVA

ÉLITE serie

PVP Recomendado

Cargador inteligente tipo wallbox de doble toma para vehículo eléctrico. Compatible con conexión a plataforma OCPP para gestión de cobro por uso, tarjetas RFID o conexión a Smart APP gratuita para uso privado. Compatible con carga solar y gestión dinámica de potencia.



ELITE 222S

EAN 13:
8436027754527

Cargador doble con socket Tipo 2. Potencia de 22kW +22kW a 400V AC ó 7,4KW+7,4KW a 230V AC, 64 A. Display de 5", RFID, Smart App (EV-Box – Zbox compatible), sistema DLB opcional compatible (DLB10S ó DLB30S), OCPP1,6J, comunicación Bluetooth, WiFi, Ethernet y 4G, Parada de emergencia, Certificaciones de protección IP55 e IK10. Pulsador de fugas de corriente.

1.955,00€
+IVA

ACCESORIOS



White case

EAN 13:
8436027754671

Carcasa envolvente decorativa de color blanco para los modelos ZEUS, Z, P, ELITE 74M / ELITE 74S / ELITE 220M / ELITE 220 S

29,90€
+IVA



Z Pole

EAN 13:
8436027754411

Monoposte metálico para instalaciones interiores/ exteriores sin pared de anclaje, compatible con cargadores serie ZEUS, ELITE y KUBIC.
Medidas: 1500x250x250mm.
Incluye cúpula superior para protección de agua y sol

290,00€
+IVA



Lighting Pole

EAN 13:
8436027754787

Monoposte metálico para instalaciones interiores/ exteriores con sensor de presencia- luminosidad y sistema de iluminación integrada.

Compatible con cargadores ELITE, ZEUS, KUBIC

Medidas: 2100x200x360mm.

Incluye puerta con cerradura para incluir las protecciones eléctricas en su interior. (Protecciones no incluidas).

715,00€
+IVA



DDSU666

EAN 13:
6932103835323

Mid Meter – CHINT DDSU666_EVUS preconfigurado para instalaciones monofásicas, permitiendo el ajuste automático del sistema de balanceo dinámico en instalaciones con distancia entre el cuadro general y el cargador superiores a 20m..

130,00€
+IVA



DTSU666

EAN 13:
6932103835323

Mid Meter – CHINT DTSU666_EVUS preconfigurado para instalaciones trifásicas, permitiendo el ajuste automático del sistema de balanceo dinámico en instalaciones con distancia entre el cuadro general y el cargador superiores a 20m..

250,00€
+IVA

ACCESORIOS

PVP Recomendado



DLB 1

EAN 13:
8436027754343

Central de control de balanceo dinámico de potencia para instalaciones monofásicas de 230V AC con conexión a la red eléctrica. Incluye cable de red LAN de 5m . Compatible con cargadores serie Z / ZEUS y ELITE

52,00€
+IVA



DLB 30

EAN 13:
8436027754534

Central de control de balanceo dinámico de potencia para instalaciones monofásicas de 400V AC con conexión a la red eléctrica. Instalación en carril DIN en el cuadro de protecciones. Display con información de posibles fallos en la línea. Incluye cable de red LAN de 5m . Compatible con cargadores serie Z y ELITE

90,00€
+IVA



DLB 10 S

EAN 13:
8436027754541

Central de control de balanceo dinámico de potencia para instalaciones monofásicas de 230V AC con conexión a la red eléctrica y paneles solares. Doble pinza amperimétrica. Instalación en carril DIN en el cuadro de protecciones. Display con información de posibles fallos en la línea. Incluye cable de red LAN de 5m . Compatible con cargadores serie ELITE

105,00€
+IVA



DLB SOLAR

EAN 13:
8436027754367

Central de control de balanceo dinámico de potencia para instalaciones monofásicas de 230V AC con conexión a la red eléctrica y paneles solares. Doble pinza amperimétrica. Instalación en carril DIN en el cuadro de protecciones. Display con información de posibles fallos en la línea. Incluye cable de red LAN de 5m . Compatible con cargadores serie Z / ZEUS.

94,00€
+IVA



DLB 30 S

EAN 13:
8436027754565

Central de control de balanceo dinámico de potencia para instalaciones trifásicas de 400V AC con conexión a la red eléctrica y paneles solares. Incluye 6 pinzas amperimétrica. Instalación en carril DIN en el cuadro de protecciones. Display con información de posibles fallos en la línea. Incluye cable de red LAN de 5m . Compatible con cargadores serie ELITE.

149,00€
+IVA



CMC1

EAN 13:
8436027754664

Central de multicontrol de balanceo dinámico de potencia para grandes instalaciones. Permite balancear la carga de hasta 64 cargadores conectados a la misma línea y con 3 líneas de entrada , lo que permitiría conectar hasta un máximo de 192 Cargadores .Compatible con cargadores serie Z / ZEUS y ELITE.

450,00€
+IVA



AC507

EAN 13:
8436027754046

Cable de carga monofásico de 5m con conector Tipo 2 a Tipo 2 (Macho-hembra) , Potencia máxima de carga 7,4kW / 250V AC / 32 A. certificación CE,TUV y ROHS. Incluye maletín de transporte de efecto fibra de carbono negro.

175,00€
+IVA



AC522

EAN 13:
8436027754053

Cable de carga trifásico de 5m con conector Tipo 2 a Tipo 2 (Macho-hembra) , Potencia máxima de carga : 22kW / 400V AC / 32 A. certificación CE,TUV y ROHS. Incluye maletín de transporte de efecto fibra de carbono negro.

195,00€
+IVA

CAJAS DE PROTECCIONES

PVP recomendado



CP1

EAN 13:
8436027754725

Caja de protección monofásica para instalaciones de 1 cargador de 230V AC. Incluye Automático magnetotérmico y diferencial de 40 A clase A 30mA , protector de adherencia del contactor y protección contra sobretensiones. Nivel de protección IP65. Medidas: 194x210x120 . 8 vías.

165,00€
+IVA



CP1D

EAN 13:
8436027754732

Caja de protección monofásica para instalaciones de 1 cargador de doble toma (ELITE 222S) . Incluye protección automático general de 80 A y doble automático magnetotérmico y diferencial de 40 A clase A 30mA , protector de adherencia del contactor y protección contra sobretensiones. Nivel de protección IP65. Nivel de protección retardante de llama V 0. Medidas: 334x210x122 . 15 vías.

240,00€
+IVA



CP3

EAN 13:
8436027754749

Caja de protección trifásica para instalaciones de 1 cargador de 400V AC. Incluye Automático magnetotérmico trifásico y diferencial de 40 A clase A 30mA, protector de adherencia del contactor y protección contra sobretensiones. Nivel de protección IP65. Medidas: 194x210x120. 8 vías.

247,00€
+IVA



CP3D

EAN 13:
8436027754756

Caja de protección trifásica para instalaciones de 1 cargador de doble toma (ELITE 222S) en 400V. Incluye protección automático general de 80 A y doble automático magnetotérmico y diferencial de 40 A clase A 30mA , protector de adherencia del contactor y protección contra sobretensiones. Nivel de protección IP65. Nivel de protección retardante de llama V 0. Medidas: 304x373x132. 26 vías.

415,00€
+IVA



PVP Recomendado



EV HOLDER

Soporte de sujeción de manguera y conector Tipo 2 en pared.

29,90€
+IVA



AC TESTER

Tester Megger de cargadores AC con conector Tipo 2 . Verificación de fases y conmutadores de simulación de estados de errores , toma de tierra, CP y estados de carga. Incluye bolsa de transporte flexible

465,00€
+IVA

Línea Comercial TWIN AC

Cargador de suelo de robusto chasis metálico para vía pública con doble toma de recarga en carga alterna (AC). Incluye protecciones eléctricas contra sobretensión, sobre/ bajo voltaje, cortocircuitos y caída de rayos. Permite gestión de balanceo de carga (DLB) . Moderno diseño.



T440S

Cargador de pie de doble toma Tipo 2 de 22KW+22KW, 400V AC ó 7,4KW +7,4KW, 230V AC, 64 A , Tarjetas RFID , Comunicación Wi-Fi, 4G y Ethernet , OCPP 1,6J para gestión remota. Display de 7", Tarjeta RFID , Certificado de protección IP55 e IK10. Compatible con sistema de gestión dinámico de potencia opcional (DLB) . Medidas: 360x250x1200cm . Peso: 30 Kg. (Disponibilidad Julio 2024).

3.600,00€
+IVA



T440 POS

Cargador de pie de doble toma Tipo 2 de 22KW+22KW, 400V AC ó 7,4KW +7,4KW, 230V AC, 64 A , Tarjetas RFID , Comunicación Wi-Fi, 4G y Ethernet , OCPP 1,6J para gestión remota. Display de 7", Tarjeta RFID , Certificado de protección IP55 e IK10. Compatible con sistema de gestión dinámico de potencia opcional (DLB) . Medidas: 360x250x1200cm . Peso: 30 Kg. **Datáfono para pagos con tarjetas contactless incorporado. (Nayax ONYX) .**

4.835,00€
+IVA

DC Ultra serie

Cargador inteligente en DC (Carga continua), tamaño compacto , estilizado diseño, ideal para flotas de vehículos y pymes.



DC300 Ultra

Cargador de pared tipo Wallbox de 1 toma de **30 kW DC** , 400V AC, Conector CCS2 combo de 4m de longitud. Display táctil de 10,4" con interface multilinguaje, Certificación CE , pulsador de parada de emergencia , lector de tarjetas RFID . Conexión a plataforma OCPP 1,6J, y comunicación vía Wi-Fi, 4G, Ethernet. Nivel de protección IP54 e IK 10. Medidas: 734x459x236mm. Peso 62 Kg.

9.750,00€
+IVA

POL ULTRA serie

PVP Recomendado

Cargadores polivalentes con carga mixta en DC/AC, mangueras de 4,2m con sistema de recogida retráctil, con conectores CCS2 y tipo 2. Incluye lector de tarjetas RFID, Display táctil de gran formato multicolor y conjunto de protecciones integradas, chasis de moderno diseño, robusto pero estilizado.



Pol 600 Ultra

Cargador polivalente para carga de **60kW** en DC + **22kW** en AC con 3 mangueras: Doble CCS2 + Conector tipo 2 para AC (Permite carga simultanea) / Corriente de entrada 400v AC / Pantalla de 10.4" con interfaz multi-idioma / Certificación CE / Botón de parada de emergencia / Lector RFID / comunicación Ethernet – Wi-Fi - SIM 4G/ Conexión OCPP 1.6J / Certificación de nivel de protección IP54 - IK10. Medidas : 2000x1100x500mm. Peso: 320 Kg

24.400,00€
+IVA



Pol 1200 Ultra

Cargador polivalente para carga de **120kW** en DC + **22kW** en AC con 3 mangueras: Doble CCS2 + Conector tipo 2 para AC (Permite carga simultanea) / Corriente de entrada 400v AC / Pantalla de 10.4" con interfaz multi-idioma / Certificación CE / Botón de parada de emergencia / Lector RFID / comunicación Ethernet – Wi-Fi - SIM 4G/ Conexión OCPP 1.6J / Certificación de nivel de protección IP54 - IK10. Medidas : 2000x1100x500mm. Peso: 360 Kg

30.750,00€
+IVA



Pol 1500 Ultra

Cargador polivalente para carga de **150kW** en DC + **22kW** en AC con 3 mangueras: Doble CCS2 + Conector tipo 2 para AC (Permite carga simultanea) / Corriente de entrada 400v AC / Pantalla de 10.4" con interfaz multi-idioma / Certificación CE / Botón de parada de emergencia / Lector RFID / comunicación Ethernet – Wi-Fi - SIM 4G/ Conexión OCPP 1.6J / Certificación de nivel de protección IP54 - IK10. Medidas : 2000x1100x500mm. Peso: 380 Kg

34.150,00€
+IVA

TWIN ULTRA serie

Cargadores ultrarrápidos en DC. Equipado con doble manguera de 4,2m integrada con sistema de recogida retráctil y conectores CCS2. Incluye lector de tarjetas RFID, Display táctil de gran formato multicolor y conjunto de protecciones integradas, chasis de moderno diseño, robusto pero estilizado.



Twin 600 Ultra

Cargador rápido de doble toma en DC de **60kW** / 400V / conectores CCS2 y mangueras con sistema retráctil / Soporta modo de carga simultánea/ Pantalla de 10,4" con interfaz multi-idioma / Certificación CE / Botón de parada de emergencia / Lector de tarjetas RFID / Comunicación Ethernet – WiFi - SIM 4G / Conexión OCPP 1.6 para gestión remota / Certificación de protección IP54/ IK10. Medidas 2000x1000x500mm . Peso: 310 Kg.

20.990,00€
+IVA

Twin Ultra serie

PVP Recomendado

Cargadores ultrarrápidos en DC. Equipado con doble manguera de 4,2m integrada con sistema de recogida retráctil y conectores CCS2. Incluye lector de tarjetas RFID, Display táctil de gran formato multicolor y conjunto de protecciones integradas, chasis de moderno diseño, robusto pero estilizado.



Twin 1200 Ultra

Cargador rápido de doble toma en DC de **120kW** / 400V / conectores CCS2 y mangueras con sistema retráctil / Soporta modo de carga simultánea/ Pantalla de 10,4" con interfaz multi-idioma / Certificación CE / Botón de parada de emergencia / Lector de tarjetas RFID / Comunicación Ethernet – WiFi - SIM 4G / Conexión OCPP 1.6 para gestión remota / Certificación de protección IP54/ IK10. Medidas 2000x1000x500mm . Peso: 370 Kg.

30.300,00€
+IVA



Twin 1500 Ultra

Cargador rápido de doble toma en DC de **150kW** / 400V / conectores CCS2 y mangueras con sistema retráctil/ Soporta modo de carga simultánea/ Pantalla de 10,4" con interfaz multi-idioma / Certificación CE / Botón de parada de emergencia / Lector de tarjetas RFID / Comunicación Ethernet – WiFi - SIM 4G / Conexión OCPP 1.6 para gestión remota / Certificación de protección IP54/ IK10. Medidas 2000x1000x500mm . Peso: 390 Kg.

32.875,00€
+IVA



Twin 1800 Ultra

Cargador rápido de doble toma en DC de **180kW** / 400V / conectores CCS2 y mangueras con sistema retráctil / Soporta modo de carga simultánea/ Pantalla de 10,4" con interfaz multi-idioma / Certificación CE / Botón de parada de emergencia / Lector de tarjetas RFID / Comunicación Ethernet – WiFi - SIM 4G / Conexión OCPP 1.6 para gestión remota / Certificación de protección IP54/ IK10. Medidas 2000x1000x500mm . Peso: 415 Kg.

43.825,00€
+IVA



Twin 2400 Ultra

Cargador rápido de doble toma en DC de **240kW** / 400V / conectores CCS2 Amphenol y mangueras con sistema retráctil / Soporta modo de carga simultánea/ Pantalla de 10,4" con interfaz multi-idioma / Certificación CE / Botón de parada de emergencia / Lector de tarjetas RFID / Comunicación Ethernet – WiFi - SIM 4G / Conexión OCPP 1.6 para gestión remota / Certificación de protección IP54/ IK10.Peso: 460 Kg.

54.300,00€
+IVA



Twin 3000 Ultra

Cargador rápido de doble toma en DC de **300kW** / 400V / conectores CCS2 Amphenol y mangueras con sistema retráctil / Soporta modo de carga simultánea/ Pantalla de 10,4" con interfaz multi-idioma / Certificación CE / Botón de parada de emergencia / Lector de tarjetas RFID / Comunicación Ethernet – WiFi - SIM 4G / Conexión OCPP 1.6 para gestión remota / Certificación de protección IP54/ IK10.Peso: 500 Kg.

56.900,00€
+IVA

Twin Ultra serie

PVP Recomendado

Cargadores ultrarrápidos en DC. Equipado con doble manguera de 4,2m integrada con sistema de recogida retráctil y conectores CCS2. Incluye lector de tarjetas RFID, Display táctil de gran formato multicolor y conjunto de protecciones integradas, chasis de moderno diseño, robusto pero estilizado.



Twin 3600 Ultra

Cargador rápido de doble toma en CC de **360kW** / 400V / conectores CCS2 Amphenol y mangueras con sistema retráctil / Soporta modo de carga simultánea/ Pantalla de 10,4" con interfaz multi-idioma / Certificación CE / Botón de parada de emergencia / Lector de tarjetas RFID / Comunicación Ethernet - WiFi - SIM 4G / Conexión OCPP 1.6 para gestión remota / Certificación de protección IP54/ IK10. Peso: 550 Kg.

64.900,00€
+IVA



Modular Ultra serie

PVP Recomendado

Estación de carga ultrarrápida con puntos de recarga satélites modulares, compuesto por unidad HUB central de alta potencia, compatible con postes de recarga desde 2 hasta 8 unidades (M120/M180) por cada HUB. Puede personalizarse con conectores CHAdeMO o CCS 2.



HUB 240 Ultra

Unidad central de potencia de **240kW**/ DC 400v. Permite entregar potencia de forma balanceada a los puntos de recarga (Admite hasta 8 puntos de recarga por unidad) / comunicación Ethernet - SIM 4G / Protocolo OCPP 1.6 para monitorización desde plataforma / Certificación de protección IP54/ IK10. Se pueden ampliar unidades de potencia adicionales, dependiendo de las necesidades en cada situación.

45.500,00€
+IVA



HUB 360 Ultra

Unidad central de potencia de **360kW**/ DC 400v. Permite entregar potencia de forma balanceada a los puntos de recarga (Admite hasta 8 puntos de recarga por unidad) / comunicación Ethernet - SIM 4G / Protocolo OCPP 1.6 para monitorización desde plataforma / Certificación de protección IP54/ IK10. Se pueden ampliar unidades de potencia adicionales, dependiendo de las necesidades en cada situación.

53.100,00€
+IVA



M 120 Ultra

Punto de recarga con conector CCS2 o CHAdeMo a elegir, con mangueras de 200 A para cargas balanceadas desde **30kW a 120kW** (dependiendo de los vehículos en carga y los puntos conectados a la unidad HUB central) / cable de 4,2 m de longitud / Pantalla con interfaz multi-idioma / Certificación CE / Lector de tarjetas RFID / comunicación Ethernet - WiFi - 4G / Conexión OCPP 1.6 para monitorización desde plataforma / Certificación de protección IP54/ IK10. Sistema ampliable y escalable dependiendo de las necesidades actuales de cada instalación.

8.000,00€
+IVA



M 180 Ultra

Punto de recarga con conector CCS2 o CHAdeMo a elegir, con mangueras de 250 A para cargas balanceadas desde **45kW a 180kW** (dependiendo de los vehículos en carga y los puntos conectados a la unidad HUB central) / cable de 4,2 m de longitud / Pantalla con interfaz multi-idioma / Certificación CE / Lector de tarjetas RFID / comunicación Ethernet - WiFi - 4G / Conexión OCPP 1.6 para monitorización desde plataforma / Certificación de protección IP54/ IK10. Sistema ampliable y escalable dependiendo de las necesidades actuales de cada instalación.

9.700,00€
+IVA



Unidades de almacenamiento de energía (UAE)

PVP Recomendado

Unidades externas de almacenamiento y gestión de energía bidireccional de alta eficiencia. Compatibles con sistemas de monitorización y gestión, climatización interna para gestión óptima de las baterías de Litio. Compatible con entradas múltiples, red eléctrica, fotovoltaica o eólica. Baterías de 4000 ciclos de vida útil y 4 años de garantía.



UAE 75 Ultra

Unidad de almacenamiento de energía para exterior, 75kwh de almacenamiento de energía y 50kw de potencia de salida. Modulo de monitorización y control en remoto EMS no incluido. Módulos MPPT solares opcionales (**Deben pedirse en el momento de fabricación, admite máx. 4 módulos DC MPTT**). Certificación IP54. Medidas 1680 x 1502 x 1700 . Peso: 1.395 kg.

64.300,00€
+IVA

Vida estimada 4000 ciclos de carga. 4 años de garantía.



UAE 150 Ultra

Unidad de almacenamiento de energía para exterior, 150kwh de almacenamiento de energía y 100kw de potencia de salida. Modulo de monitorización y control en remoto EMS no incluido. **Módulos MPPT solares opcionales (Deben pedirse en el momento de fabricación, admite un máx. 3 módulos DC MPTT)**. Certificación IP54. Medidas 1680 x 2264 x 1700 . Peso: 2.470 kg.

111.000,00€
+IVA

Vida estimada 4000 ciclos de carga. 4 años de garantía.



UAE 225 Ultra

Unidad de almacenamiento de energía para exterior, 225kwh de almacenamiento de energía y 150kw de potencia de salida. Modulo de monitorización y control en remoto EMS no incluido. Módulos MPPT solares opcionales (**Deben pedirse en el momento de fabricación, admite un máx. 2 módulos DC MPTT**). Certificación IP54. Medidas 1680 x 3026 x 1700. Peso: 3.545 kg .

159.000,00€
+IVA

Vida estimada 4000 ciclos de carga. 4 años de garantía.



UAE 300 Ultra

Unidad de almacenamiento de energía para exterior, 300kwh de almacenamiento de energía y 200kw de potencia de salida. Modulo monitorización y control en remoto EMS no incluido (**Deben pedirse en el momento de fabricación, admite un máx. 2 módulos DC MPTT**) . Certificación IP54. Medidas 1680 x 3830 x 1700. Peso: 4.620 kg.

214.000,00€
+IVA

Vida estimada 4000 ciclos de carga. 4 años de garantía.

DC MPTT Ultra

Módulo DC-DC de carga con placas solares de 50 KW con tecnología de carga eficiente MPTT. Rango de entrada 200-700 Vdc , 650 Vdc recomendado.

5.400,00€
+IVA

* Es posible fabricar hasta 1,075 MWh en una única unidad de almacenamiento integrada.



www.evusenergy.com

YUSHU
GROUP

YUSHU 2016 SL
C/ Senyera, Parcela 28, nave 4
Pol. Industrial del Mediterráneo
46560 Massalfassar, Valencia, Spain
(+34) 960 19 14 15
info@evusenergy.com